

Wiertarka OPTI B 30 BS VARIO



Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena

- Wysokowydajny silnik DC
- Wrzeciono osadzone na łożyskach kulkowych
- Wysuw tulei wrzeciona 125 mm
- Cichobieżna przekładnia dzięki aluminiowym kołom napędowym oraz precyzyjnej konstrukcji wrzeciona
- Płynna regulacja obrotów wrzeciona
- Przełącznik kierunku obrotów wrzeciona
- Wysoka sprawność przeniesienia napędu dzięki bezpośrednim paskom napędowym
- Wysokość stołu nastawiana pokrętkiem
- Nastawiany zderzak głębokości wiercenia
- Stalowa dźwignia posuwu wrzeciona
- Wyłącznik zasilania zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapięciowym oraz niezależny przycisk bezpieczeństwa STOP
- Cyfrowy odczyt wysuwu tulei wrzeciona o dokładności odczytu 0.01 mm, pomiar w trybie metrycznym lub calowym
- Ułatwiona wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi uwalniania narzędzia z tulei wrzeciona
- Osłona przestrzeni roboczej o nastawianej wysokości z mikrowyłącznikiem wyłączającym obroty wrzeciona w przypadku otwarcia osłony
- System chłodzenia
- Wskaźnik obrotów wrzeciona
- Tryb gwintowania
- Tryb automatyczny


OPTIMUM

| Model | OPTI B 30 BS Vario |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Numer katalogowy | 302 1303 |
| Parametry charakterystyczne | |
| Silnik | 2,2 kW / 230 V / 50Hz |
| Moc silnika pompy chłodziwa | 40 W |
| Zakres wiercenia | |
| Średnica wiercenia w stali | Ø30 mm |
| Maks. gwintowanie w stali | M16 |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | 285 mm |
| Wysuw tulei wrzeciona | 125 mm |
| Obroty wrzeciona | 30 - 3900 obr/min |
| Liczba zakresów prędkości | 4, bezstopniowa zmiana prędkości |
| System mocowania we wrzecionie | MT3 |

| Stół roboczy | |
|---|---|
| Wymiary stołu (Dł.xSz.) | 400 x 500 mm |
| Wymiary rowka teowego | 14 mm |
| Kąt obrotu stołu roboczego | 360° |
| Maks. odległość wrzeciono - stół | 780 mm |
| Maks. odległość wrzeciono - podstawa | 1230 mm |
| Wymiary gabarytowe | |
| Średnica kolumny | Ø115 mm |
| Długość x Szerokość x Wysokość | 643 x 534 x 1850 mm |
| Masa netto | 280 kg |
| Wyposażenie standardowe | - Szybkomocujący uchwyt wiertarski (0-16 mm), B16 - Stożek Morse'a MT3-B16 - Osłona uchwytu wiertarskiego - Pompa chłodziwa - Wybijał narzędzia - Nakrętki teowe |

Przekonujące argumenty:

Tryb pracy "auto"

· W trybie automatycznym obroty wrzeciona załączane są po przesunięciu dźwigni wysuwu tulei wrzeciona, a po powrocie tulei wrzeciona w położenie początkowe wyłączane.

Dzięki temu dla powtarzalnych procesów wiercenia nie jest konieczne używanie przycisków Start oraz Stop



Tryb pracy „Gwintowanie“

· Załączenie obrotów wrzeciona następuje po przesunięciu dźwigni wysuwu tulei wrzeciona, natomiast po osiągnięciu głębokości wiercenia ustawionej na zderzaku kierunek obrotów wrzeciona ulega zmianie na przeciwny

Ułatwiona wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi uwalniania narzędzia z tulei wrzeciona

· Zwolnienie narzędzia z tulei wrzeciona następuje po naciśnięciu przycisku wybijania narzędzia oraz dźwigni wysuwu tulei wrzeciona

Obrabiarki są zgodne z normami CE

Galeria zdjęć [opti-b-30-bs-vario.jpg](#) [opti-b-30-bs-vario.jpg](#) [opti-b-30-bs-vario.jpg](#) [opti-b-30-bs-vario.jpg](#)

[opti-b-30-bs-vario.jpg](#)[opti-b-30-bs-vario.jpg](#)**Adres URL źródła (wygenerowano 02/12/2021):**<http://www.marcosta.pl/oferta/wiertarki/wiertarka-opti-b-30-bs-vario>